

Zeta

雙毅企業有限公司
CONTROX ENTERPRISE CO., LTD.



大型顯示器 產品型錄



框架材質：壓克力



框架材質：鋁框



框架材質：鋁框



框架材質：壓克力
(此款為內置感溫棒型式)

可顯示溫度、溼度、時間、計時、壓力、氣體濃度.....等，各式數值。

輸入信號：T/C、RTD、電流、電壓、計數

類比輸出：再傳送 4~20mA RECORDER (非隔離)

顯示精度：±0.3%F.S.

通訊介面：RS-485

框架材質：壓克力、鋁框

※ 可加裝輸出控制繼電器信號。

※ 可加裝上下限旋轉指示燈、蜂鳴器警報鈴。

字體(Display)尺寸	顯示位數	外框材質	外框尺寸	參考重量
2.3" (約6公分字高)	三位數	鋁 框	約 W 30 x H 21 x D 10 CM	約 2.5 KG
2.3" (約6公分字高)	三位數	壓克力框	約 W 25 x H 16 x D 10 CM	約 1.8 KG
2.3" (約6公分字高)	四位數	鋁 框	約 W 35 x H 21 x D 10 CM	約 3.5 KG
2.3" (約6公分字高)	四位數	壓克力框	約 W 30 x H 16 x D 10 CM	約 2.8 KG
4" (約10公分字高)	三位數	鋁 框	約 W 41 x H 26 x D 10 CM	約 3.7 KG
4" (約10公分字高)	三位數	壓克力框	約 W 36 x H 21 x D 10 CM	約 3.0 KG
4" (約10公分字高)	四位數	鋁 框	約 W 52 x H 26 x D 10 CM	約 4.7 KG
4" (約10公分字高)	四位數	壓克力框	約 W 47 x H 21 x D 10 CM	約 4.0 KG
7" (約18公分字高)	三位數	鋁 框	約 W 65 x H 38 x D 12.5 CM	約 8.2 KG
7" (約18公分字高)	四位數	鋁 框	約 W 85 x H 38 x D 12.5 CM	約 9.2 KG

計時器



框架材質：鋁框

輸入信號：接點信號

※ 可設定動作時間。

※ 可加裝蜂鳴器警報鈴。

※ 可加裝輸出控制繼電器信號。

顯示器
基本配件

時間顯示器



框架材質：壓克力框

※ 可自行調整標準時間。

顯示器
選購配件

訂貨索引

MB □ □ □ □ □ □ □
A B C D E F G

A：顯示字體 (DISPLAY) 尺寸

2- 2.3"

4- 4"

7- 7"

B：顯示器層數

1- 單層

2- 雙層

3- 三層

4- 四層

5- 其他

C：輔助電源

0- 無

1- DC 24V 500mA

2- 其他

D：輸入信號

T- K. J. T. R

P- PT 100Ω

I- DC mA

V- DC V

0- 其他

R- Modbus

B- BCD碼

E：工作電壓

0- AC 110/220V

1- AC 110V

2- AC 220V

3- 其他

F：警報功能

R0- 沒有 RELAY

R1- 1組 RELAY

R2- 2組 RELAY

G：信號輸出

1- RS-485

2- 4~20mA (非隔離)



輸入信號：類比信號

顯示精度：±0.3%F.S.

框架材質：鋁框

※ 可感測器信號製作。

※ 可加裝輸出控制繼電器信號。

字體(Display)尺寸	顯示位數	外框材質	外框尺寸	參考重量
2.3" (約6公分字高)	六位數	鋁框	約 W 45 x H 21 x D 10 CM	約 5.0 KG
4" (約10公分字高)	六位數	鋁框	約 W 74 x H 26 x D 10 CM	約 6.0 KG
4" (約10公分字高)	三組三位數	鋁框	約 W 120 x H 26 x D 10 CM	約 9.0 KG



框架材質：壓克力



框架材質：鋁框

(此款裝有旋轉警示燈)



框架材質：鋁框

輸入信號：K、RTD、4~20mA、pulse、其他類比信號

類比輸出：再傳送 4~20mA RECORDER (非隔離)

顯示精度：±0.3%F.S.

通訊介面：RS-485

框架材質：壓克力、鋁框

※ 可加裝輸出控制繼電器信號。

※ 可加裝上下限旋轉指示燈、蜂鳴器警報鈴。



顯示器側邊
指撥設定



框架材質：鋁框

輸入信號：類比信號

顯示精度：±0.3%F.S.

※ 需外加控制箱。

字體(Display)尺寸	顯示位數	外框材質	外框尺寸	參考重量
2.3" (約6公分字高)	雙層三位數	鋁 框	約 W 30 x H 35 x D 10 CM	約 4.0 KG
2.3" (約6公分字高)	雙層三位數	壓克力框	約 W 25 x H 30 x D 10 CM	約 3.0 KG
2.3" (約6公分字高)	三層三位數	鋁 框	約 W 30 x H 50 x D 10 CM	約 5.5 KG
2.3" (約6公分字高)	四層三位數	鋁 框	約 W 30 x H 65 x D 10 CM	約 7.0 KG
4" (約10公分字高)	雙層三位數	鋁 框	約 W 41 x H 45 x D 10 CM	約 6.0 KG
4" (約10公分字高)	三層三位數	鋁 框	約 W 41 x H 65 x D 10 CM	約 8.7 KG
4" (約10公分字高)	四層三位數	鋁 框	約 W 41 x H 85 x D 10 CM	約 11.4 KG
0.56" (約1.4公分字高)	四層四位數	鋁 框	約 W 20 x H 20 x D 4 CM	



框架材質：鋁框



框架材質：鍍鋅鋼板

可顯示溫度、溼度、時間、計時、壓力、氣體濃度.....等，各式數值。

特點：本公司所使用之LED燈為直徑26 ϕ 內含5顆高亮度LED組成。

顯示字體：約19.5公分字高

輸入信號：T/C、RTD、電流、電壓、計數、時間

類比輸出：再傳送 4~20mA RECORDER (非隔離)

顯示精度： $\pm 0.3\%F.S.$

通訊介面：RS-485

框架材質：黑色鋁合金、鍍鋅鋼板

※ 可加裝輸出控制繼電器信號。

※ 可加裝上下限旋轉指示燈、蜂鳴器警報鈴。

其他客製品

特殊尺寸
客製版面





雙毅企業有限公司

CONTROX ENTERPRISE CO., LTD.

地 址：新北市板橋區廣權路 13 號 6 樓

電 話：(02)2954-3009

傳 真：(02)2961-4008

E-mail：controx@ms13.hinet.net

網 站：<http://www.zeta.com.tw>