



輸入信號：T/C、RTD、電流、電壓、計數

類比輸出：再傳送 4~20mA RECORDER
(非隔離)

顯示精度：±0.3%F.S.

通訊介面：RS-485

框架材質：壓克力

◆可加裝輸出控制繼電器信號



輸入信號：T/C、RTD、電流、電壓、計數

類比輸出：再傳送 4~20mA RECORDER
(非隔離)

顯示精度：±0.3%F.S.

通訊介面：RS-485

框架材質：鋁

◆可加裝輸出控制繼電器信號



輸入信號：T/C、RTD、電流、電壓、計數

類比輸出：再傳送 4~20mA RECORDER
(非隔離)

顯示精度：±0.3%F.S.

通訊介面：RS-485

框架材質：鋁

◆可加裝輸出控制繼電器信號



輸入信號：RTD

類比輸出：再傳送 4~20mA RECORDER
(非隔離)

顯示精度：±0.3%F.S.

通訊介面：RS-485

框架材質：壓克力

◆可加裝輸出控制繼電器信號

參考尺寸及重量表

※ 長度尺寸單位皆為 cm

		2.3" (約 6 cm 字高)		4" (約 10 cm 字高)		7" (約 18 cm 字高)	
三位數	壓克力	W 25*H 16*D 10	1.8kg	W 36*H 21*D 10	3.0kg		
	鋁	W 30*H 21*D 10	2.5kg	W 41*H 26*D 10	3.7kg	W 65*H 38*D 12.5	8.2kg
四位數	壓克力	W 30*H 16*D 10	2.8kg	W 47*H 21*D 10	4.0kg		
	鋁	W 35*H 21*D 10	3.5kg	W 52*H 26*D 10	4.7kg	W 85*H 28*D 12.5	9.2kg