



產品說明：

<< 特點 >>

- 輸入信號：T/C、RTD、電流、電壓、計數
- 類比輸出：再傳送 4~20mA Recorder (非隔離)
- 顯示精度：±0.3 F.S.
- 通訊介面：RS-485
- 框架材質：鋁
- 可加裝輸出控制繼電器信號



### 訂貨索引

MB □ □ □ □ □ □ □  
A B C D E F G

A：顯示字體 (DISPLAY) 尺寸

2- 2.3"

4- 4"

7- 7"

B：顯示器層數

1- 單層

2- 雙層

3- 三層

4- 四層

5- 其他

C：輔助電源

0- 無

1- DC 24V 500mA

2- 其他

D：輸入信號

T- K, J, T, R

P- PT 100Ω

I- DC mA

V- DC V

0- 其他

R- Modbus

B- BCD碼

E：工作電壓

0- AC 110/220V

1- AC 110V

2- AC 220V

3- 其他

F：警報功能

R0- 沒有 RELAY

R1- 1組 RELAY

R2- 2組 RELAY

G：信號輸出

1- RS-485

2- 4~20mA (非隔離)

### 參考尺寸及重量表

樣式	框架材質	字高 約 20cm	重量
三位數	鋁	W70*H40*D10	約 8.5kg

※長度尺寸單為皆為 cm